

IP Camera

حداکثر رزولوشن: 1920X1080(30fps)2MP
 میکروفون داخلی
 حداقل روشنایی: F2.0, 0.02 LUX StarLight
 دید در شب: 30m smart IR
 فشرده سازی: S+265 / H.265
 قابلیت ضد نور: DWDR
 جنس بدنه: فلز + پلاستیک, IP67
 Full Interface

IPC-T102-A-L



NEW

JUST POE

1.792.000T

حداکثر رزولوشن: 1920X1080(30fps)2MP
 میکروفون داخلی
 حداقل روشنایی: F2.0, 0.02 LUX StarLight
 دید در شب: 30m smart IR
 فشرده سازی: S+265 / H.265
 قابلیت ضد نور: DWDR
 جنس بدنه: فلز + پلاستیک, IP67
 Full Interface

IPC-B102-A-L



NEW

JUST POE

1.792.000T

حداکثر رزولوشن: 1920x1080(25 fps)2MP
 لنز : 2.8 mm fix
 میکروفون داخلی
 حداقل روشنایی: F2 ,0.02 Lux
 دید در شب : 30m smart IR
 فشرده سازی: S + 265 / H.265
 پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
 جنس بدنه: فلز + پلاستیک IP67

IPC-T102-A



تماس بگیرید

حداکثر رزولوشن: 1920x1080(25 fps)2MP
 لنز : 2.8 mm fix
 میکروفون داخلی
 حداقل روشنایی: F2 ,0.02 Lux
 دید در شب : 50m smart IR
 فشرده سازی: S + 265 / H.265
 پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
 جنس بدنه: فلز + پلاستیک IP67

IPC-B102-A



تماس بگیرید

حداکثر رزولوشن: 2688X1520(25fps)4MP
 لنز : 2.8mm Fix
 میکروفون اخلی، شیار کارت حافظه
 حداقل روشنایی: F1.6, 0.02 LUX StarLight
 دید در شب: 50m smart IR
 فشرده سازی: S+265 / H.265
 پشتیبانی از قابلیت: Primeter/tripwire/ DWDR/ ANR
 جنس بدنه: فلز + پلاستیک, IP67, دکمه Reset
 منبع تغذیه: (802.3af) (MAX:7W)

IPC-D214-AS



4.514.000T

حداکثر رزولوشن: 1920x1080(25 fps)2MP
 لنز : 2.8 mm fix
 میکروفون داخلی ، شیار کارت حافظه
 حداقل روشنایی: F1.6 ,0.0008 Lux Super S.Light
 دید در شب: 20m Warm LED, Full color
 فشرده سازی: S + 265 / H.265
 قابلیت ضد نور: WDR 120 dB
 پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
 جنس بدنه: فلز + پلاستیک IP67 و دکمه Reset

IPC-B312-AS-LED



تماس بگیرید

حداکثر رزولوشن: 2688X1520(25fps)4MP
 لنز : 2.8mm Fix
 میکروفون اخلی، شیار کارت حافظه
 حداقل روشنایی: F1.6, 0.02 LUX StarLight
 دید در شب: 50m smart IR
 فشرده سازی: S+265 / H.265
 پشتیبانی از قابلیت: Primeter/tripwire/ DWDR/ ANR
 جنس بدنه: فلز + پلاستیک, IP67, دکمه Reset
 منبع تغذیه: (802.3af) (MAX:7W)

IPC-T204-AS-JP



NEW

3.564.000T

حداکثر رزولوشن: 2688X1520(25fps)4MP
 لنز : 2.8mm Fix
 میکروفون اخلی، شیار کارت حافظه
 حداقل روشنایی: F1.6, 0.02 LUX StarLight
 دید در شب: 50m smart IR
 فشرده سازی: S+265 / H.265
 پشتیبانی از قابلیت: Primeter/tripwire/ DWDR/ ANR
 جنس بدنه: فلز + پلاستیک, IP67, دکمه Reset
 منبع تغذیه: (802.3af) (MAX:7W)

IPC-B204-AS-JP



NEW

3.564.000T

IP Camera

حداکثر رزولوشن: 2592x1520(25 fps)4MP
 لنز: fix 2.8mm
 میکروفون داخلی، شیار کارت حافظه
 حداقل روشنایی: **StarLight** 0.002 Lux F1.6
 دید در شب: 20m Warm LED, Full color
 فشرده سازی: S + 265 / H.265
 قابلیت ضد نور: WDR 120 dB
 پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
 جنس بدنه: فلز IP67 و دکمه Reset

IPC-T314M-AS-LED



تماس بگیرید

حداکثر رزولوشن: 2592x1520(25 fps)4MP
 لنز: fix 4.0mm
 میکروفون داخلی، شیار کارت حافظه
 حداقل روشنایی: **StarLight** 0.002 Lux F1.6
 دید در شب: 20m Warm LED, Full color
 فشرده سازی: S + 265 / H.265
 قابلیت ضد نور: WDR 120 dB
 پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
 جنس بدنه: فلز IP67 و دکمه Reset

IPC-B314M-AS-LED



تماس بگیرید

حداکثر رزولوشن: 2592x1520(25 fps) 5MP
 لنز موتوری: 2.8mm-12mm
 میکروفون داخلی، شیار کارت حافظه
 حداقل روشنایی: **StarLight** 0.002 Lux F1.6
 دید در شب: 30m smart IR
 فشرده سازی: S + 265 / H.265
 قابلیت ضد نور: DWDR
 پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
 دکمه تنظیم مجدد Reset
 جنس بدنه: فلز IP67

IPC-T215MB-ZAS



7.722.000T

حداکثر رزولوشن: 2592x1520(25fps)5MP
 لنز موتوری: 2.8mm-12mm
 میکروفون داخلی، شیار کارت حافظه
 حداقل روشنایی: **StarLight** 0.002 LUX F1.6
 دید در شب: 80m smart IR
 فشرده سازی: S+265 / H.265
 قابلیت ضد نور: WDR 120db
 پشتیبانی از قابلیت: Perimeter/tripwire
 جنس بدنه: فلز، IP67، دکمه Full Interface, Reset

IPC-B215MB-ZAS-I



7.960.000T

حداکثر رزولوشن: 3840x2160(20 fps)8MP
 لنز: fix 2.8mm
 میکروفون داخلی، شیار کارت حافظه
 حداقل روشنایی: 0.01 Lux F1.6
 دید در شب: 30m smart IR
 فشرده سازی: S + 265 / H.265
 قابلیت ضد نور: WDR 120 dB
 پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
 جنس بدنه: فلز IP67 و دکمه Reset
 دارای قابلیت تشخیص چهره

IPC-T218M-AS



تماس بگیرید

حداکثر رزولوشن: 3840x2160(20 fps)8MP
 لنز: fix 2.8mm
 میکروفون داخلی، شیار کارت حافظه
 حداقل روشنایی: 0.01 Lux F1.6
 دید در شب: 30m smart IR
 فشرده سازی: S + 265 / H.265
 قابلیت ضد نور: WDR 120 dB
 پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
 جنس بدنه: فلز IP67 و دکمه Reset
 دارای قابلیت تشخیص چهره

IPC-B218M-AS



تماس بگیرید

حداکثر رزولوشن: 2560x1440(25fps)4MP
 میکروفون داخلی، شیار کارت حافظه
 حداقل روشنایی: 0.002 LUX S.Light F1.6
 دید در شب: 2Warmlight:15m/30m smart IR
 فشرده سازی: S+265 / H.265
 قابلیت ضد نور: WDR 120db
 پشتیبانی از قابلیت: Primeter/tripwire
 جنس بدنه: فلز + پلاستیک، IP67، دکمه Reset

IPC-T214-AS-DL



تماس بگیرید

PTZ

حداکثر رزولوشن: 1920x1080(30fps)2MP
 بزرگنمایی اپتیکال: ۲۳x - دیجیتال: ۱۶x
 قابلیت تشخیص و طبقه‌بندی انسان و خودرو
 حداقل روشنایی: **Star Light** 1.5 .0.001 Lux
 دید در شب: 120 m smart IR
 فشرده سازی: 5 + 265 / H.265
 قابلیت ضد نور: 140dB WDR
 پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
 جنس بدنه: فلز IP66

IPC-SD42223XL



تماس بگیرید

حداکثر رزولوشن: 1920x1080(30fps)2MP
 بزرگنمایی اپتیکال: ۲۵x - دیجیتال: ۱۶x
 قابلیت تشخیص و طبقه‌بندی انسان و خودرو
 حداقل روشنایی: **Star Light** 1.5 .0.001 Lux
 دید در شب: 150m smart IR
 فشرده سازی: 5 + 265 / H.265
 قابلیت ضد نور: 140dB WDR
 پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
 جنس بدنه: فلز IP66

IPC-SD42225X



21.060.000T

حداکثر رزولوشن: 2592x1520(20fps)5MP
 بزرگنمایی اپتیکال: ۲۳x - دیجیتال: ۱۶x
 سیستم مانیتورینگ هوشمند / تشخیص چهره
 حداقل روشنایی: **Star Light** 1.5 .0.001 Lux
 دید در شب: 150 m smart IR
 فشرده سازی: 5 + 265 / H.265
 قابلیت ضد نور: 140dB WDR
 پشتیبانی از قابلیت: Primeter/tripwire
 جنس بدنه: فلز IP66

IPC-SD45223XL



تماس بگیرید

NVR

ورودی حداکثر ۵ کانال

پشتیبانی از دوربین های تحت شبکه تا رزولوشن ۶MP
پهنای باند: In 50Mbps Out 40Mbps
خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA
رابط ۱ SATA عدد ۸ تراپایت برای یک هارد
پشتیبانی از فرمت های: H265+/H265/H264
ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
دارای تقویم شمسی

NV-0511



تماس بگیرید

ورودی حداکثر 10 کانال

پشتیبانی از دوربین های تحت شبکه تا رزولوشن ۶MP
پهنای باند: In 60Mbps Out 40Mbps
خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA
رابط ۱ SATA عدد ۸ تراپایت برای یک هارد
پشتیبانی از فرمت های: H265+/H265/H264
ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
دارای تقویم شمسی

NV-1011



تماس بگیرید

ورودی حداکثر 1۰ کانال

پشتیبانی از دوربین های تحت شبکه تا رزولوشن ۶MP
پهنای باند: In 50Mbps Out 40Mbps
خروجی همزمان: HDMI (2K), VGA
رابط ۱ SATA عدد ۱۰ تراپایت برای یک هارد
پشتیبانی از فرمت های: H265+/H265/H264
ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
دارای تقویم شمسی

NV-1021



4.930.000T

ورودی حداکثر ۲۰ کانال

پشتیبانی از دوربین های تحت شبکه تا رزولوشن ۸MP
پهنای باند: In 80Mbps Out 80Mbps
خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA
رابط ۱ SATA عدد ۱۰ تراپایت برای یک هارد
پشتیبانی از فرمت های: H265+/H265/H264
ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
دارای تقویم شمسی

NV-2041



6.623.000T

ورودی حداکثر ۲۰ کانال

پشتیبانی از دوربین های تحت شبکه تا رزولوشن ۸MP
پهنای باند: In 120Mbps, Out 100Mbps
خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA
رابط ۲ SATA عدد ۱۰ تراپایت برای یک هارد
پشتیبانی از فرمت های: H265+/H265/H264
ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
رابط شبکه 1xRJ45 10/100/1000 Mbps
دارای تقویم شمسی

NV-2042



9.396.000T

ورودی حداکثر ۲۰ کانال

پشتیبانی از دوربین های تحت شبکه تا رزولوشن ۱۲MP
پهنای باند: In 200Mbps Out 200Mbps
۱۶ پورت POE (10/100 Mbps)
خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA
رابط ۲ SATA عدد ۱۰ تراپایت برای یک هارد
پشتیبانی از فرمت های: H265+/H265/H264
ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
رابط شبکه 1xRJ45 10/100/1000 Mbps
دارای تقویم شمسی

NV-2042-16P



تماس بگیرید

ورودی حداکثر ۴۰ کانال

پشتیبانی از دوربین های تحت شبکه تا رزولوشن ۱۲MP
پهنای باند: In 200Mbps, Out 200Mbps
خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA
رابط 2 SATA عدد ۱۰ تراپایت برای یک هارد
پشتیبانی از فرمت های: H265+/H265/H264
ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
رابط شبکه 2xRJ45 10/100/1000 Mbps
دارای تقویم شمسی

NV-4042



13.154.000T

ورودی حداکثر ۴۰ کانال

پشتیبانی از دوربین های تحت شبکه تا رزولوشن ۱۲MP
پهنای باند: In 200Mbps, Out 200Mbps
خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA
رابط 4 SATA عدد ۱۰ تراپایت برای یک هارد
پشتیبانی از فرمت های: H265+/H265/H264
ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
رابط شبکه 2xRJ45 10/100/1000 Mbps
دارای تقویم شمسی

NV-4044



17.060.000T

NVR

NV-4054



تماس بگیرید

ورودی حداکثر ۴۰ کانال
پشتیبانی از دوربین های تحت شبکه تا رزولوشن ۱۷MP
پهنای باند: In 320Mbps Out 320Mbps
خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA
رابط SATA ۴ عدد تا ۱۰ ترابایت برای یک هارد
پشتیبانی از فرمت های: H265+/H265/H264
ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
رابط شبکه 2xRJ45 10/100/1000 Mbps
دارای تقویم شمسی، JBOD, RAID0/1/5/6/10

Model Name Coding Rule

IPC Camera Naming Rule

IPC-	B	2	1	5	M	B-	Z	A	S	-I
IP Camera	Case type	Product Series	WDR/DWDR	Resolution	Material	Case Size	lens	Audio	Storage	Other Option
IPC: General Product	B: Bullet D: Dome T: Torret	Range from 1 to 3	0: DWDR 1: True WDR	2: 2MP 3: 3MP 4: 4MP 5: 5MP 8: 8MP	M: Full Metal N/A: Metal+ Plastics	B: big S: small	Z: Motoraised N/A: Fix lens	A: Audio	S: SD Card	I: Full Interface DL: Dual Light JP: Just POE LED: Full Color

NVR Naming Rule

NV	10	2	1
Network Video Recorder	IP Camera Input	Product Series	HDDs
NV: General Product	Rang: 05/10/20/40 Ch	Rang: 1/2/4	No. of SATA Rang: 1 To 4

